

WENTYLATOR ŚCIENNY pRemium

DOMESTIC WALL FAN pRemium EXTRACTOR PARA PARED pRemium



Wyjątkowo cichy wentylator domowy ścienny, osiowy airRoxy z rodziny pRemium, w kolorze białym, posiadający wysokiej klasy łożysko ślizgowe. Łopatki turbiny są kształtowane zapewniając cichą i ekonomiczną pracę. Wysokiej jakości tworzywo zapewnia trwałość urządzenia, ale także zachowanie walorów estetycznych. Nieco wyraźniejsza kratka frontu wentylatora inspirowana była naturą przepływającego powietrza, idealne sprawdzi się nie tylko jako wentylator łazienkowy, ale także biurowy czy kuchenny.

Wszystkie nasze wentylatory posiadają zabezpieczenie termiczne, które chronią przed przegrzaniem. Do wentylatora możliwe jest także zakupienie zaworu zwrotnego, który zapobiega ciągowi wstecznemu podczas postoju urządzenia.

Exceptionally quiet airRoxy wall-mounted axial fan from the pRemium series, in white color, equipped with a high-quality sleeve bearing. The turbine blades are shaped to ensure quiet and economical operation. The high-quality material not only provides durability but also preserves the aesthetic appeal of the device. The slightly more pronounced front grille is inspired by the natural flow of air, making it an ideal choice not only as a bathroom fan but also for office or kitchen use.

All our fans feature thermal protection, which prevents overheating. Additionally, a backdraft damper can be purchased for the fan, which prevents reverse airflow when the device is turned off.

Ventilador axial de pared excepcionalmente silencioso airRoxy de la serie pRemium, en color blanco, equipado con un rodamiento de alta calidad. Las aspas de la turbina están diseñadas para garantizar un funcionamiento silencioso y económico. El material de alta calidad no solo proporciona durabilidad, sino que también conserva el atractivo estético del dispositivo. La rejilla frontal, ligeramente más pronunciada, está inspirada en el flujo natural del aire, lo que lo convierte en una opción ideal no solo como ventilador para el baño, sino también para uso en oficinas o cocinas.

Todos nuestros ventiladores cuentan con protección térmica que previene el sobrecalentamiento. Además, se puede adquirir una válvula antirretorno para el ventilador, que evita el flujo de aire inverso cuando el dispositivo está apagado.



pRemium



S Standard Standard Estándar



HS+TS

Czujnik wilgoci + Wyłącznik czasowy
Higro sensor + Timer sensor
Sensor de humedad + Temporizador



PS

Wyłącznik pociągany
Pulling switcher
Interruptor de tirón



BB

Łożysko kulkowe
Ball bearing
Rodamiento de bolas



TS

Wyłącznik czasowy
Timer sensor
Temporizador

	rozmiar	kod	wersja	wydatek powietrza (m ³ /h)	ciśnienie akustyczne (A)	ciśnienie statyczne	napięcie zasilania	moc silnika	obroty silnika (1/min)	stopień ochrony	waga brutto
	size	code	models	air flow (m ³ /h)	acoustic pressure (A)	static pressure	voltage frequency	motor power	rev. (1/min)	equipment protection	gross weight
	tamaño	código	modelos	flujo de aire (m ³ /h)	presión acústica (A)	presión estática	frecuencia de voltaje	fuerza de motor	velocidad del motor	grado de protección	peso bruto
100		01-013	S	104 m ³ /h	1m 39dB 3m 38dB	do/up to/hasta 35 Pa	220-230V/50-60Hz	15W	2400+200	IP X4	PS 0,63 kg S/TS/HS+TS ~ 0,55 kg
		01-014	PS								
		01-015	TS								
		01-016	HS+TS								
125		01-017	S	158 m ³ /h	1m 46dB 3m 44dB	do/up to/hasta 35 Pa	220-230V/50-60Hz	16W	2200+200	IP X4	PS 0,74 kg S/TS/HS+TS ~ 0,66 kg
		01-018	PS								
		01-019	TS								
		01-020	HS+TS								
150		01-021	S	257 m ³ /h	1m 47dB 3m 45dB	do/up to/hasta 21 Pa	220-230V/50-60Hz	20W	1450+200	IP X4	PS 0,88 kg S/TS/HS+TS ~ 0,80 kg
		01-022	PS								
		01-023	TS								
		01-024	HS+TS								

[mm]	ø 100	ø 120	ø 150
A	160.5	180	210
B	113	113	113
C	100	120	150
D	85	85	85

